



Bowers & Wilkins

HTM72 S3

Technical Information



技術的特徴	デカップリング・カーボンドーム・トウイーター Continuum™ コーン FST™ バス / ミッドレンジ Flowport™	
仕様	2ウェイ・バスレフ型	
ドライブ・ユニット	25mm デカップリング・カーボンドーム・トウイーター×1 130mm コンティニューム・コーン・バス / ミッドレンジ×2	
周波数レンジ	48Hz - 33kHz	
周波数レスポンス (基準値に対し+/-3dB)	70Hz - 28kHz	
感度 (軸上1m / 2.83Vrms)	87dB	
高調波歪率	2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m) 1%未満 (100Hz - 22kHz) 0.5%未満 (200Hz - 22kHz)	
公称インピーダンス	8Ω (最小 4.3Ω)	
推奨アンプ出力	30W - 120W (8Ω, クリップしていない音源で)	
最大推奨ケーブルインピーダンス	0.1Ω	
外形寸法	高さ:	165mm (キャビネットのみ)
	幅:	477mm (キャビネットのみ)
	奥行:	268mm (キャビネットのみ) 302mm (グリルおよび端子を含む)
質量	9.7kg	
仕上げ	キャビネット:	グロス・ブラック サテン・ホワイト モカ ローズナット
	グリル:	ブラック グレー (サテン・ホワイトのみ)
希望小売価格 (税込)	253,000円 (1台)	グロス・ブラック
	242,000円 (1台)	サテン・ホワイト、モカ、ローズナット
JANコード	4951035077405	グロス・ブラック
	4951035077641	サテン・ホワイト
	4951035077481	モカ
	4951035077566	ローズナット (2022年12月発売予定)