



Bowers & Wilkins

HTM71 S3

Technical Information



技術的特徴	デカップリング・カーボンドーム・トウイーター ソリッドボディ・トウイーター・オントップ Continuum™ コーン FST™ ミッドレンジ Aerofoil™ プロファイル・コーン・バス Flowport™	
仕様	3ウェイ・バスレフ型	
ドライブ・ユニット	25mm デカップリング・カーボンドーム・トウイーター×1 130mm コンティニューム・コーンFSTミッドレンジ×1 130mm エアロフォイル・プロファイル・バス×2	
周波数レンジ	45Hz - 33kHz	
周波数レスポンス (基準値に対し+/-3dB)	50Hz - 28kHz	
感度 (軸上1m / 2.83Vrms)	89dB	
高調波歪率	2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m) 1%未満 (90Hz - 22kHz) 0.5%未満 (120Hz - 20kHz)	
公称インピーダンス	8Ω (最小 3.0Ω)	
推奨アンプ出力	30W - 200W (8Ω, クリップしていない音源で)	
最大推奨ケーブルインピーダンス	0.1Ω	
外形寸法	高さ:	165mm (キャビネットのみ) 233mm (トウイーターを含む)
	幅:	628mm (キャビネットのみ)
	奥行:	318mm (キャビネットのみ) 356mm (グリルおよび端子を含む)
質量	17.5kg	
仕上げ	キャビネット:	グロス・ブラック サテン・ホワイト モカ ローズナット
	グリル:	ブラック グレー (サテン・ホワイトのみ)
希望小売価格 (税込)	414,700円 (1台)	グロス・ブラック
	397,100円 (1台)	サテン・ホワイト、モカ、ローズナット
JANコード	4951035077399	グロス・ブラック
	4951035077634	サテン・ホワイト
	4951035077474	モカ
	4951035077559	ローズナット (2022年12月発売予定)

HTM71 S3

Technical Information

bowerswilkins.com