



Bowers & Wilkins

603 S3

Technical Information



技術的特徴	デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トウイーター Continuum™ コーン FST™ ミッドレンジ ペーパー・コーン・バス Flowport™
仕様	3ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	25mm チタニウム・ドーム・トウイーター 150mm Continuum コーン FST ミッドレンジ 165mm ペーパー・コーン・バス ×2
周波数レンジ (-6dB)	29Hz - 33kHz
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB)	46Hz - 28kHz
感度 (軸上 1m / 2.83Vrms)	90dB
高調波歪	2次および3次高調波 (90dB、軸上1m) 1%未満 (100Hz - 22kHz) 0.5%未満 (350Hz - 12kHz)
公称インピーダンス	8Ω (最小3.0Ω)
推奨アンプ出力	30W - 200W (8Ω、クリップしていない音源で)
推奨最大ケーブルインピーダンス	0.1Ω
外形寸法	高さ: 985 mm (キャビネットのみ) 1,020 mm (台座を含む) 幅: 190 mm (キャビネットのみ) 260 mm (台座を含む) 奥行: 340 mm (キャビネットのみ) 368 mm (グリルおよび端子を含む) 402 mm (台座を含む)
質量	27.5kg
仕上げ	キャビネット: ブラック ホワイト オーク レッドチェリー グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー) グレー (ホワイト / オーク)