



Bowers & Wilkins

707 S3

Technical Information



技術的特徴	デカップリング・カーボンドーム・トウイーター Continuum™ コーン FST™ バス / ミッドレンジ Flowport™	
仕様	2ウェイ・バスレフ型	
ドライブ・ユニット	25mm デカップリング・カーボンドーム・トウイーター×1 130mm コンティニューム・コーン・バス / ミッドレンジ×1	
周波数レンジ	45Hz - 33kHz	
周波数レスポンス (基準値に対し+/-3dB)	50Hz - 28kHz	
感度 (軸上1m / 2.83Vrms)	84dB	
高調波歪率	2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m) 1%未満 (110Hz - 22kHz) 0.5%未満 (150Hz - 20kHz)	
公称インピーダンス	8Ω (最小 4.0Ω)	
推奨アンプ出力	30W - 100W (8Ω, クリップしていない音源で)	
最大推奨ケーブルインピーダンス	0.1Ω	
外形寸法	高さ:	300mm (キャビネットのみ)
	幅:	165mm (キャビネットのみ)
	奥行:	247mm (キャビネットのみ) 284mm (グリルおよび端子を含む)
質量	6.2kg	
仕上げ	キャビネット:	グロス・ブラック サテン・ホワイト モカ ローズナット
	グリル:	ブラック グレー (サテン・ホワイトのみ)
希望小売価格 (税込)	293,700円 (1組) 281,600円 (1組)	グロス・ブラック サテン・ホワイト、モカ、ローズナット
JANコード	4951035077382 4951035077627 4951035077467 4951035077542	グロス・ブラック サテン・ホワイト モカ ローズナット (2022年12月発売予定)