



Bowers & Wilkins

607 S3

Technical Information



技術的特徴

デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トゥイーター
Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ
Flowport™

仕様

2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm チタニウム・ドーム・トゥイーター
130mm Continuum コーン・バス / ミッドレンジ

周波数レンジ (-6dB)

40Hz - 33kHz

周波数レスポンス (基準値に対し±3dB)

52Hz - 28kHz

感度 (軸上 1m / 2.83Vrms)

84dB

高調波歪

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)
1%未満 (100Hz - 22kHz)
0.5%未満 (500Hz - 10kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小 3.0Ω)

推奨アンプ出力

30W - 100W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 300 mm
幅: 165 mm
奥行: 207 mm (キャビネットのみ)
235 mm (グリルおよび端子を含む)

質量

4.65kg

仕上げ

キャビネット: ブラック
ホワイト
オーク
レッドチェリー
グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー)
グレー (ホワイト / オーク)



FS-600 S3

606 S3 / 607 S3用スピーカースタンド

外形寸法

高さ: 600 mm (スタンドのみ)
622 mm (スパイクを含む)
幅: 240 mm
奥行: 300 mm

質量

7.4kg

カラー

ブラック
シルバー



607 S3