



Bowers & Wilkins

702 S3 Signature

Technical Information



技術的特徴	デカップリング・カーボンドーム・トウイーター ソリッドボディ・トウイーター・オントップ Continuum™ コーン FST™ ミッドレンジ デカップリング・ミッドレンジ Aerofoil™ プロファイル・コーン・バス Flowport™	
仕様	3ウェイ・バスレフ型	
ドライブ・ユニット	25mm デカップリング・カーボンドーム・トウイーター×1 150mm コンティニューム・コーン FSTミッドレンジ×1 165mm エアロフォイル・プロファイル・バス×3	
周波数レンジ	28Hz - 33kHz (-6dB)	
周波数レスポンス (基準値に対し+/-3dB)	46Hz - 28kHz (±3dB)	
感度 (軸上1m / 2.83Vrms)	90dB	
高調波歪率	2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m) 1%未満 (86Hz - 28kHz) 0.5%未満 (110Hz - 20kHz)	
公称インピーダンス	8Ω (最小 3.1Ω)	
推奨アンプ出力	30W - 300W (8Ω, クリップしていない音源で)	
最大推奨ケーブルインピーダンス	0.1Ω	
外形寸法	高さ:	1,010mm (キャビネットのみ) 1,138mm (トウイーターおよび台座を含む)
	幅:	192mm (キャビネットのみ) 290mm (台座を含む)
	奥行:	354mm (キャビネットのみ) 391mm (グリルおよび端子を含む) 410mm (台座を含む)
質量	35.3kg	
仕上げ	キャビネット:	ダトク・グロス ミッドナイトブルー・メタリック
	グリル:	ブラック
希望小売価格 (税込)	719,400円 (1台)	
JANコード	4951035079454	ダトク・グロス
	4951035079485	ミッドナイトブルー・メタリック