



Bowers & Wilkins

HTM6 S3

Technical Information



技術的特徴

デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トゥイーター
Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ
Flowport™



仕様

2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm チタニウム・ドーム・トゥイーター
130mm Continuum コーン・バス / ミッドレンジ ×2

周波数レンジ (-6dB)

42Hz - 33kHz

周波数レスポンス (基準値に対し±3dB)

72Hz - 28kHz

感度

(軸上 1m / 2.83Vrms)

87dB



高調波歪

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)
1%未満 (100Hz - 22kHz)
0.5%未満 (120Hz - 12kHz)



公称インピーダンス

8Ω (最小 4.3Ω)

推奨アンプ出力

30W - 120W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 160 mm

幅: 480 mm

奥行: 255 mm (キャビネットのみ)
283 mm (グリルおよび端子を含む)



質量

7.7kg

仕上げ

キャビネット: ブラック
ホワイト
オーク
レッドチェリー

グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー)
グレー (ホワイト / オーク)



HTM6 S3

Technical Information

bowerswilkins.com