



Bowers & Wilkins

804 D5

Specificaties

**Technische kenmerken**

Diamond tweeter
 Solid Body Tweeter-on-Top
 Continuum™ cone FST™ midrange
 Anti-resonantie plug
 Biomimetic Suspension
 Matrix™
 Aerofoil™ basconussen
 Flowport™

Beschrijving

3-wegs basreflexsysteem

Drive Units

1x ø25 mm (1 in) Diamond Dome high-frequency
 1x ø130 mm (5 in) Continuum™ cone FST™ midrange
 2x ø165 mm (6,5 in) Aerofoil™ bas

Frequentiebereik

-6 dB 20 Hz – 35 kHz

Frequentierespons
(+/-3 dB vanaf referentieas)

19 Hz – 24 kHz ±3 dB

Gevoeligheid
(op as bij 2,83 Vrms op 1 m)

89 dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90 dB, 1 m op de as)
 <1 % 90 Hz – 20 kHz
 <0,3 % 100 Hz – 8 kHz

Nominale impedantie

8 Ω (minimaal 3,0 Ω)

Aanbevolen versterkervermogen

50 W – 200 W in 8 Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelimpedantie

0,1 Ω

Afmetingen

Hoogte: 1.101 mm inclusief tweeter, plinth en spikes
 Breedte: 238 mm alleen behuizing
 308 mm inclusief plinth
 Diepte: 337 mm alleen behuizing
 392 mm inclusief grille en aansluitingen

Netto gewicht (kg)

40,25

Afwerking

Behuizing: Stealth Black
 Warm White
 Light Walnut
 Dark Walnut
 Grille: Zwart (Stealth Black en Dark Walnut)
 Grijs (Warm White en Light Walnut)

