



Bowers & Wilkins

805 D5

Technische Informationen

**Technische Merkmale**

Diamantkalotten-Hochtöner
 Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse
 Continuum™-Membran Tief/Mitteltöner
 Antiresonanz-Plug
 Flowport™

Beschreibung

2-Wege-Bassreflexsystem

Chassis

1× ø 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner
 1× ø 165 mm Continuum™-Tief-/Mitteltöner

Frequenzumfang

-6 dB 34 Hz - 35 kHz

Frequenzgang

(+/-3dB auf Referenzachse)

42 Hz - 28 kHz ± 3 dB

Empfindlichkeit

(2.83Vrms, 1m)

88 dB

Harmonische Verzerrung

2. und 3. harmonisch (90dB, 1m)
 <1 % 90 Hz - 20 kHz
 <0,3 % 100 Hz - 8 kHz

Impedanz (nominal)

8 Ω (Minimum 4,6 Ω)

Empfohlene Verstärkerleistung

50 W - 120 W an 8 Ω (unverzerrt)

Max. empfohlene Kabelimpedanz

0,1 Ω

Abmessungen

Höhe: 439 mm (inkl. Hochtöner)

Breite: 241 mm (nur Gehäuse)

Tiefe: 322 mm (nur Gehäuse)
 363 mm (inkl. Grill und Anschlussklemmen)

Nettogewicht (kg)

16,35 kg

Ausführungen

Gehäuse: Stealth Black
 Warm White
 Light Walnut
 Dark Walnut

Grill: Black (Stealth Black und Dark Walnut)
 Grey (Warm White und Light Walnut)

Zubehör

FS-805 Schwarz
 Ständer: Titan

