



Bowers & Wilkins

802 D5

Technische Informationen



Technische Merkmale

Diamantkalotten-Hochtöner
Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse
Continuum™-Membran FST-Mitteltöner
Antiresonanz-Plug
Biomimetische Aufhängung
Turbine Head
Matrix™
Aerofoil™-Membran-Basseinheiten
Flowport™

Beschreibung

3-Wege-Bassreflexsystem

Chassis

1× ø 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner
1× ø 150 mm Continuum™-FST-Mitteltöner
2× ø 200 mm Aerofoil™-Membran-Basseinheiten



Frequenzumfang

-6 dB 14 Hz - 35 kHz

Frequenzgang

(+/-3dB auf Referenzachse)

17 Hz - 28 kHz ± 3dB

Empfindlichkeit

(2.83Vrms, 1m)

90 dB

Harmonische Verzerrung

2. und 3. harmonisch (90 dB, 1 m)
<1 % 70 Hz - 20 kHz
<0,3 % 100 Hz - 8 kHz

Impedanz (nominal)

8 Ω (Minimum 3,0 Ω)

Empfohlene Verstärkerleistung

50 W - 500 W an 8 Ω (unverzerrt)

Max. empfohlene Kabelimpedanz

0,1 Ω

Abmessungen

Höhe: 1218 mm (inkl. Hochtöner und Sockel)

Breite: 345 mm (nur Gehäuse)
413 mm (inkl. Sockel)

Tiefe: 556 mm (inkl. Grill und Anschlussklemmen)
589 mm (inkl. Sockel)



Nettogewicht (kg)

91,4 kg

Ausführungen

Gehäuse: Stealth Black
Warm White
Light Walnut
Dark Walnut

Grill: Black (Stealth Black und Dark Walnut)
Grey (Warm White und Light Walnut)

