



Bowers & Wilkins

HTM81 D5

Specificaties



Technische kenmerken

Diamond tweeter
Solid Body Tweeter-on-Top
Continuum™ cone FST™ midrange
Anti-resonantie plug
Biomimetic Suspension
Matrix™
Aerofoil™ basconussen
Flowport™

Beschrijving

3-wegs basreflexsysteem

Drive Units

1x ø25 mm (1 in) Diamond Dome high-frequency
1x ø150 mm (6 in) Continuum™ cone FST™ midrange
2x ø200 mm (8 in) Aerofoil™ bas

Frequentiebereik

-6 dB 20 Hz – 35 kHz

Frequentierespons

(+/-3 dB vanaf referentieas)

28 Hz – 28 kHz ±3 dB

Gevoeligheid

(op as bij 2,83 Vrms op 1 m)

90 dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90 dB, 1 m op de as)
<1 % 90 Hz – 20 kHz
<0,3 % 100 Hz – 8 kHz

Nominale impedantie

8 Ω (minimaal 3,0 Ω)

Aanbevolen versterkervermogen

50 W – 500 W in 8 Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelimpedantie

0,1 Ω

Afmetingen

Hoogte: 334 mm inclusief tweeter
Breedte: 846 mm alleen behuizing
Diepte: 363 mm inclusief grille en aansluitingen

Netto gewicht (kg)

33,35

Afwerking

Behuizing: Stealth Black
Warm White
Grille: Zwart (Stealth Black)
Grijs (Warm White)

Accessoires

FS-HTM stand: Black
Titanium