



# Bowers & Wilkins

## 805 D5

Technische Informationen



## Technische Merkmale

Diamantkalotten-Hochtöner  
Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse  
Continuum™-Membran Tief/Mitteltöner  
Matrix™  
Antiresonanz-Plug  
Flowport™

## Beschreibung

2-Wege-Bassreflexsystem

## Chassis

1× ø 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner  
1× ø 165 mm Continuum™-Tief-/Mitteltöner

## Frequenzumfang

-6 dB 34 Hz - 35 kHz

## Frequenzgang

(+/-3dB auf Referenzachse)

42 Hz - 28 kHz ± 3 dB

## Empfindlichkeit

(2.83Vrms, 1m)

88 dB

## Harmonische Verzerrung

2. und 3. harmonisch (90dB, 1m)  
<1 % 90 Hz - 20 kHz  
<0,3 % 100 Hz - 8 kHz

## Impedanz (nominal)

8 Ω (Minimum 4,6 Ω)

## Empfohlene Verstärkerleistung

50 W - 120 W an 8 Ω (unverzerrt)

## Max. empfohlene Kabelimpedanz

0,1 Ω

## Abmessungen

Höhe: 439 mm (inkl. Hochtöner)  
Breite: 241 mm (nur Gehäuse)  
Tiefe: 322 mm (nur Gehäuse)  
363 mm (inkl. Grill und Anschlussklemmen)

## Nettogewicht (kg)

16,35 kg

## Ausführungen

Gehäuse: Stealth Black  
Warm White  
Light Walnut  
Dark Walnut  
Grill: Black (Stealth Black und Dark Walnut)  
Grey (Warm White und Light Walnut)

## Zubehör

FS-805 Schwarz  
Ständer: Titan