



Bowers & Wilkins

803 D5

Technische Informationen



Technische Merkmale

Diamantkalotten-Hochtöner
Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse
Continuum™-Membran FST-Mitteltöner
Antiresonanz-Plug
Biomimetische Aufhängung
Turbine Head
Matrix™
Aerofoil™-Membran-Basseinheiten
Flowport™

Beschreibung

3-Wege-Bassreflexsystem

Chassis

1 × ø 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner
1 × ø 130 mm Continuum™-FST-Mitteltöner
2 × ø 180 mm Aerofoil™-Membran-Basseinheiten

Frequenzumfang

-6 dB 16 Hz - 35 kHz

Frequenzgang

(+/-3dB auf Referenzachse)

19 Hz - 28 kHz ± 3 dB

Empfindlichkeit

(2.83Vrms, 1m)

90 dB

Harmonische Verzerrung

2. and 3. harmonisch (90 dB, 1m on)
<1 % 80 Hz - 20 kHz
<0,3 % 100 Hz - 8 kHz

Impedanz (nominal)

8 Ω (Minimum 3,0 Ω)

Empfohlene Verstärkerleistung

50 W - 500 W an 8 Ω (unverzerrt)

Max. empfohlene Kabelimpedanz

0,1 Ω

Abmessungen

Höhe: 1165 mm (inkl. Hochtöner und Sockel)

Breite: 301 mm (nur Gehäuse)
359 mm (inkl. Sockel)

Tiefe: 473 mm (inkl. Grill und Anschlussklemmen)
499 mm (mit Sockel)

Nettogewicht (kg)

63,65 kg

Ausführungen

Gehäuse: Stealth Black
Warm White
Light Walnut
Dark Walnut

Grill: Black (Stealth Black und Dark Walnut)
Grey (Warm White und Light Walnut)