



# Bowers & Wilkins

**805 D5**

Specificaties

**Technische kenmerken**

Diamond tweeter  
 Solid Body Tweeter-on-Top  
 Continuum™ cone bas/midrange  
 Anti-resonantie plug  
 Matrix™  
 Flowport™

**Beschrijving**

2-wegs basreflexsysteem

**Drive Units**

1x ø25 mm (1 in) Diamond Dome high-frequency  
 1x ø165 mm (6,5 in) Continuum™ cone bas/midrange

**Frequentiebereik**

-6 dB 34 Hz – 35 kHz

**Frequentierespons**

(+/-3 dB vanaf referentieas)

42 Hz – 28 kHz ±3 dB

**Gevoeligheid**

(op as bij 2,83 Vrms op 1 m)

88 dB

**Harmonische vervorming**

2e en 3e harmonischen (90 dB, 1 m op de as)  
 <1 % 90 Hz – 20 kHz  
 <0,3 % 100 Hz – 8 kHz

**Nominale impedantie**

8 Ω (minimaal 4,6 Ω)

**Aanbevolen versterkervermogen**

50 W – 120 W in 8 Ω op signaal zonder clipping

**Max. aanbevolen kabelimpedantie**

0,1 Ω

**Afmetingen**

Hoogte: 439 mm inclusief tweeter  
 Breedte: 241 mm alleen behuizing  
 Diepte: 322 mm alleen behuizing  
 363 mm inclusief grille en aansluitingen

**Netto gewicht (kg)**

16,35

**Afwerking**

Behuizing: Stealth Black  
 Warm White  
 Light Walnut  
 Dark Walnut

Grille: Zwart (Stealth Black en Dark Walnut)  
 Grijs (Warm White en Light Walnut)

**Accessoires**

FS-805 stand: Black  
 Titanium

