



Bowers & Wilkins

804 D5

Technische Informationen



Technische Merkmale

Diamantkalotten-Hochtöner
Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse
Continuum™-Membran FST-Mitteltöner
Antiresonanz-Plug
Biomimetische Aufhängung
Matrix™
Aerofoil™-Membran-Basseinheiten
Flowport™

Beschreibung

3-Wege-Bassreflexsystem

Chassis

1x ø 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner
1x ø 130 mm Continuum™ FST-Mitteltöner
2x ø 165 mm Aerofoil™-Membran-Basseinheiten

Frequenzumfang

-6 dB 20 Hz - 35 kHz

Frequenzgang

(+/-3dB auf Referenzachse)

19 Hz - 24 kHz ± 3 dB

Empfindlichkeit

(2.83Vrms, 1m)

89 dB

Harmonische Verzerrung

2. und 3. harmonisch (90 dB, 1m)
<1 % 90 Hz - 20 kHz
<0,3 % 100 Hz - 8 kHz

Impedanz (nominal)

8 Ω (Minimum 3,0 Ω)

Empfohlene Verstärkerleistung

50 W - 200 W an 8 Ω (unverzerrt)

Max. empfohlene Kabelimpedanz

0,1 Ω

Abmessungen

Höhe: 1101 mm (inkl. Hochtöner, Sockel und Spikes)
Breite: 238 mm (nur Gehäuse)
308 mm (inkl. Sockel)
Tiefe: 337 mm (nur Gehäuse)
392 mm (inkl. Grill und Anschlussklemmen)

Nettogewicht (kg)

40,25 kg

Ausführungen

Gehäuse: Stealth Black
Warm White
Light Walnut
Dark Walnut
Grill: Black (Stealth Black und Dark Walnut)
Grey (Warm White und Light Walnut)