



Bowers & Wilkins

801 D5

Spécifications



Caractéristiques techniques

Tweeter diamant
Tweeter-on-Top à corps solide
Médium FST™ à cône Continuum™
Bouchon anti-résonance
Suspension biomimétique
Tête turbine™
Matrix™
Cônes de graves Aerofoil™
Flowport™

Description

Enceinte 3 voies avec événement

Unités d'entraînement

1x ø25 mm (1 in) dôme diamant découplé
hautes fréquences
1x ø150 mm (6 in) haut-parleur de médiums
Continuum FST
2x ø250 mm (10 in) Profil Aerofoil basses

Gamme de fréquences

-6 dB 13 Hz – 35 kHz

Réponse en fréquence

(+/-3 dB par rapport à l'axe de référence)

15 Hz – 28 kHz ± 3 dB

Sensibilité

(sur l'axe à 2,83 Vrms à 1 m)

90 dB

Distorsion harmonique

2ème et 3ème harmonique (90dB, 1m sur l'axe)
<1 % 30 Hz – 20 kHz
<0,3 % 100 Hz – 8 kHz
8 Ω (minimum 3,0 Ω)

Impédance nominale

Puissance d'amplificateur recommandée

50 W – 1000 W sous 8 Ω avec un signal sans écrêtage

Impédance du câble max. recommandée

0,1 Ω

Dimensions

Hauteur : 1221 mm incluant le tweeter et le socle

Largeur : 372 mm Ebénisterie seulement
447 mm incluant le socle

Profondeur : 556 mm incluant la grille et les bornes
597 mm incluant le socle

Poids net (kg)

106,4

Finitions

Coffret : Noir discret
Blanc chaud
Noyer clair
Noyer foncé

Grille : Noir (Noir discret et Noyer foncé)
Gris (Blanc chaud et Noyer clair)



801 D5

Spécifications

bowerswilkins.com