



# Bowers & Wilkins

**803 D5**

Specificaties

**Technische kenmerken**

Diamond tweeter  
 Solid Body Tweeter-on-Top  
 Continuum™ cone FST™ midrange  
 Anti-resonantie plug  
 Biomimetic Suspension  
 Turbine Head  
 Matrix™  
 Aerofoil™ basconussen  
 Flowport™

**Beschrijving**

3-wegs basreflexsysteem

**Drive Units**

1x ø25 mm (1 in) Diamond Dome high-frequency  
 1x ø130 mm (5 in) Continuum™ cone FST™ midrange  
 2x ø180 mm (7 in) Aerofoil™ bas

**Frequentiebereik**

-6 dB 16 Hz – 35 kHz

**Frequentierespons**

(+/-3 dB vanaf referentieas)

19 Hz – 28 kHz ±3 dB

**Gevoeligheid**

(op as bij 2,83 Vrms op 1 m)

90 dB

**Harmonische vervorming**

2e en 3e harmonischen (90 dB, 1 m op de as)  
 <1 % 80 Hz – 20 kHz  
 <0,3 % 100 Hz – 8 kHz

**Nominale impedantie**

8 Ω (minimaal 3,0 Ω)

**Aanbevolen versterkervermogen**

50 W – 500 W in 8 Ω op signaal zonder clipping

**Max. aanbevolen kabelimpedantie**

0,1 Ω

**Afmetingen**

Hoogte: 1.165 mm inclusief tweeter en plinth  
 Breedte: 301 mm alleen behuizing  
 359 mm inclusief plinth  
 Diepte: 473 mm inclusief grille en aansluitingen  
 499 mm inclusief plinth

**Netto gewicht (kg)**

63,65

**Afwerking**

Behuizing: Stealth Black  
 Warm White  
 Light Walnut  
 Dark Walnut



Grille: Zwart (Stealth Black en Dark Walnut)  
 Grijs (Warm White en Light Walnut)