



Bowers & Wilkins

805 D5

Spécifications



Caractéristiques techniques

Tweeter diamant
Tweeter-on-Top à corps solide
Médium/Grave à cône Continuum™
Bouchon anti-résonance
Matrix™
Flowport™

Description

Enceinte 2 voies avec évent

Unités d'entraînement

1x ø25 mm (1 in) dôme diamant découplé hautes fréquences
1x ø165 mm (6,5 in) cône Continuum graves/médiums

Gamme de fréquences

-6 dB 34 Hz – 35 kHz

Réponse en fréquence

(+/-3 dB par rapport à l'axe de référence)

42 Hz – 28kHz ± 3 dB

Sensibilité

(sur l'axe à 2,83 Vrms à 1 m)

88 dB

Distorsion harmonique

2ème et 3ème harmonique (90 dB, 1 m sur l'axe)
<1 % 90 Hz – 20 kHz
<0,3% 100 Hz – 8 kHz

Impédance nominale

8 Ω (minimum 4,6 Ω)

Puissance d'amplificateur recommandée

50 W – 120 W sous 8 Ω avec un signal sans écrêtage

Impédance du câble max. recommandée

0,1 Ω

Dimensions

Hauteur : 439 mm incluant le tweeter

Largeur : 241 mm Ebénisterie seulement

Profondeur : 322 mm Ebénisterie seulement
363 mm incluant la grille et les bornes

Poids net (kg)

16,4

Finitions

Coffret :
Noir discret
Blanc chaud
Noyer clair
Noyer foncé

Grille :
Noir (Noir discret et Noyer foncé)
Gris (Blanc chaud et Noyer clair)

Accessoires

FS-805 Black
Pied: Titane